

ハ イ ス チ ャ ム ア イ ロ ン

ボイラー不要の業務用アイロンなので、電源さえあればどこでもプロコースのアイロニングが簡単にできます。省スペース対応なので、クリーニング店、縫製工場はもちろん、服飾専門店、デパート、ホテル、レンタルブティック、病院など幅広くサポートします。

ハインソフナー（イオン交換樹脂）
をご使用ください

※別売

HYS-410 / 520



※別売

誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン
アイロン作業の省エネ化、省コスト化を促進



型式	HYS-410	HYS-520
電圧	100V	
電気容量	800W	850W
製品質量(重量)	1.8kg	1.9kg
ベース加工	タブラム加工	

HYS-410P / 520P



※別売

場所を選ばない卓上ポンプ式ハイスチームアイロン
どこに置いてでもすぐに使える手軽さと豊富な蒸気量が魅力



型式	HYS-410P	HYS-520P
電圧	100V	
電気容量	800W	850W
製品質量(重量)	1.8kg	1.9kg
ベース加工	タブラム加工	

Q-ing[FB-8S]



※別売

作業能率を大幅
にアップする
バキューム機能付
アイロン仕上台
(HYS-410Pま
たはHYS-520P
付属)

型式	FB-8S
電圧	100V
電気容量	アイロン800W モーター出力75W
製品質量(重量)	34kg
機械寸法(W×D×H)	1,235×385×870mm

電 気 ア イ ロ ン

扱いやすさを重視した無駄のないシンプルな
デザインのスタンダードモデルです。

EA-50



誰にでも使いやすい、最軽量電気アイロン



型式	EA-50
電圧	100V
電気容量	800W
製品質量(重量)	1.3kg
ベース加工	タブラム加工

ス チ ャ ム ブ ラ シ

ドレスやスーツなどの高級製品から、シートなどの工業製品の仕上げまで、
パワフルなスチームでシワや縮みを伸ばします。

SWN-8



強力で上質なスチーム
は薄物や化学繊維、
ギャザーやフリルなどの
細かい仕上げにも活躍
工場内での使用も可能
※ボイラー別



型式	SWN-8
電圧	100V
電気容量	ブラシ400W ヒーター800W
製品質量(重量)	17kg
機械寸法(W×D×H) φ350×890(ポール含む1,625~1,925)mm	

NBN-111Bb / 112Bb



蒸気発生器と一体型で
コンパクト
場所を選ばず、キャスター
付きで移動も簡単



型式	NBN-111Bb	NBN-112Bb
電圧	100V	200V
電気容量	1.5kW	2.5kW
製品質量(重量)	24kg(本体)・26kg(ブラシ・ポールセット)	
機械寸法(W×D×H) 310×510×605(ポール含む1,475~1,865)mm		

●製品改良のため仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

直本工業株式会社 スチームで新しい未来へ

本 社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町19-8 TEL.06-6775-2500 FAX.06-6775-2510

東 京 支 店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目7-9 TEL.03-3864-5577 FAX.03-3864-5579
仙 台 支 店 〒984-0032 仙台市若林区荒井7丁目5-1 TEL.022-390-9301 FAX.022-390-9304
新 潟 支 店 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通3番町122-5 TEL.025-222-0991 FAX.025-222-0990
名 古 屋 支 店 〒462-0842 名古屋市北区志賀南通2丁目49番地 TEL.052-917-1800 FAX.052-917-1810
福 岡 支 店 〒815-0082 福岡市南区大楠2丁目4-5 TEL.092-534-2761 FAX.092-534-2763
岡 山 営 業 所 〒700-0972 岡山市北区上中野2丁目24-14 スタックVビル 1F TEL.086-243-0100 FAX.086-243-0904

使 い や す さ の ス ト セ ラ ー



ウォームホース

スチームを送るホースにヒーターを内蔵し、ホースを通る際に起こるスチームの温度低下を防ぐことで、応答性が格段に高まりました。また、必要な時に必要な量のスチームを噴出できるため、常にスチームを循環させていた従来の方式に比べ、スチームの量にムダがありません。



1 ホース

給排水ホースが一本になって手元すっきり、使いやすさがグンとアップしました。



ITS

ドレンが出にくく安心して仕事できる内管方式（インナーチューブシステム）



電子サーモ

ナオモト独自のICサーモスタットを内蔵。素材に応じて確実にきめ細かな温度コントロールができます。



R 形状

アイロンベース（底面）には操作性をよりスムーズにするため、前後左右に微細なアール処理が施されています。




グッドバランス

全高が低いいため非常に使いやすく吸い付くような使い心地。長時間の作業も楽にこなせます。




遮熱板

手が熱くならない遮熱板付。作業中の安全性を考えた親切設計です。



スチーム調節

スイング式、プッシュ式、フェザータッチ式によるカンタンなスチーム調節で素材に合わせて微量のスチーム調節ができます。



オープンカット

ハンドルに前支えがないので、袖口・襟など細かい部分の仕上がりに楽ができます。

電 気 蒸 気 ア イ ロ ン


常に良質のスチームで美しいアイロニングができます。アイロン底面の温度を約110℃～210℃まで電子サーモで管理、素材に合わせたシビアな温度設定ができます。

AHS-400[J] / 500[J]



※AHS-400[J]はR形状ではありません。

エコルティ



型式	AHS-400(J)	AHS-500(J)
電圧	100V / 200V	100V / 200V
電気容量	700W(本体)100W(ホース)	
製品質量(重量)	1.4kg	1.6kg
ベース加工	タフラム加工	

ウォームホース採用で無駄なスチームをカット、電気代もカット。

さらに軽量化、きめ細かな温度調整。

本体の後ろに付いていたサーモスタットを別置きにすることでアイロン本体の軽量化を実現。液晶パネルには、設定温度と現在温度がデジタルで見やすく表示されます。別置きサーモスタットは常に視界にあるため、きめ細かな温度調整がアイロンを操作しながらでもスムーズにおこなえます。

ワンタッチでかんたん、使いやすい。長時間でも疲れにくい電磁弁式フェーザースイッチ。

親指で軽く押すだけだから、女性の方でも楽にスチーミングがOK。長時間の作業でも疲れにくく腱鞘炎などの心配もありません。「ウォームホース」の採用に加え電磁弁の性能がアップしたことで、スイッチを押してからスチーム噴出までタイムラグがなく、ドレンの発生も解消。蒸気量の細やかな調整もおこなえます。




CDシリーズ 給排水ホースが1本になって、使いやすさがさらにアップしました。

CDP-420



高級素材や新合繊の作業にも安心して使える中間工程向きアイロン




型式	CDP-420
電圧	100V / 200V
電気容量	550W
製品質量(重量)	1.7kg
ベース加工	タフラム加工

CDL-520 / 620



中間～仕上工程までどんな素材にも対応できる万能モデル。低温から高温高温仕上まで難しい素材に威力を発揮




型式	CDL-520	CDL-620
電圧	100V / 200V	100V / 200V
電気容量	740W / 600W	800W / 700W
製品質量(重量)	2.1kg	2.2kg
ベース加工	タフラム加工	

ASL-621



スチームホース内管方式(ITS方式)でドレンの心配を解消。さらに軽量化で作業能率アップ。




型式	ASL-621
電圧	100V / 200V
電気容量	1,000W / 800W
製品質量(重量)	2.4kg
ベース加工	タフラム加工

CNP-410



スチームホース内管方式(ITS方式)+2系列コントロールで万全のドレン対応



型式	CNP-410
電圧	100V / 200V
電気容量	800W
製品質量(重量)	1.7kg
ベース加工	タフラム加工


HSP-320 / 420 / 410※



細かい作業に最適な割り用モデル。中間工程をワイドにカバーするヒートレスモデルのベストセラー



※HSP-410は2ホースです



型式	HSP-320	HSP-420
製品質量(重量)	1.2kg	1.2kg
ベース加工	ハードクローム加工	
型式	HSP-410 (2ホース)	
製品質量(重量)	1.2kg	
ベース加工	ハードクローム加工	

HSL-510 / 510T HSL-610 / 610T



長年愛され続けるヒートレスのスタンダードモデル。さらに軽量化・ヒートレスの最高峰、チタンシリーズも用意



型式	HSL-510	HSL-610
製品質量(重量)	1.55kg	1.75kg
ベース加工	ハードクローム加工	
型式	HSL-510T	HSL-610T
製品質量(重量)	1.05kg	1.25kg
ベース加工	チタン加工	